



COMAG-Engineering-GmbH
Kinskyg. 40-44
A-1230 Vienna
AUSTRIA EUROPE

Vienna - Austria

Machinery + Tools
Tel.: (+43-1-) 662 94 46
Fax: (+43-1-) 662 94 46/90
E-Mail: office@comag.at



®COVI

HOT-STAMPER 1001

Heißprägemaschine für *Blind- und Folienprägungen:*

Der ®COVI-HOT-STAMPER 1001 ist serienmäßig mit einem digitalen Stückzähler und einer Druckluftwartungsgarnitur zur Einstellung des Preßdrucks ausgestattet.

Die Prägetemperatur ist über einen Regler einstellbar.

Der Arbeitstisch ist höhenverstellbar.

Die tauschbaren Heizköpfe sind mit ausziehbaren Platten zur raschen Prägestanzenmontage ausgestattet.
(Kopfgrößen: 50 x 110 mm oder 150 x 110 mm)

Die Presse wird über ein Fußpedal gesteuert.
Preßdruck: 400 kp

als Tischgerät oder auf Maschinensockel lieferbar.

FUNKTION:

BLINDPRÄGEN:

Mittels Hitze und Druckluft können je nach Heizplatteneinsatz Prägungen bis zu einer Größe von 150 x 110 mm oder 50 x 110 mm auf Produkten aus verschiedensten Materialien angebracht werden. Durch die unterschiedlichen Heizplattengrößen, die stufenlos veränderbare Preßzeit und Preßtemperatur wird ein Optimum an Geschwindigkeit und Genauigkeit erreicht.

FOLIENPRÄGEN:

Dank des stufenlos verstellbaren, mechanischen Folienvorschubs in Kombination mit den verschiedenen Größen der Heizplatten wird der Prägefolienvverbrauch minimiert.

Je nach Folie können Gold-, Silber- oder Farbprägungen gemacht werden.

VERWENDUNG:

Für **BLIND-**, **GOLD-**, **SILBER-** oder **FARBPRÄGUNGEN** auf Papier, Karton, Pappe, Holz, Textilien, Leder, Kunstleder, PVC- u. PP-Folien, diversen anderen Kunststoffen oder natürlichen Materialien.

Branchen: Verpackungs-, Kartonagen- und Papierindustrie, Buchbinder, Buchdecken- u. Kalendererzeuger, PVC-HF-Schweißprodukte, PP-Verarbeiter, Lederwaren-, Taschner- und Schuhindustrie, Werbeartikelherzeuger u.v.m.

TECHNISCH DATEN ®COVI-HOT-STAMPER 1001

Breite:	600 mm	Druck:	400 kp	Druckluft:	6 bar
Tiefe:	400 mm	Hub verstellbar:	20-40 mm	Strom:	220 V / 1ph / 50 Hz
Höhe(ohne Sockel):	600 mm	Temperatur:	0-200 °C	Leistung:	0,3 kW
Netto Gewicht:	36 kg	Arbeitstiefe:	150 mm	max. Folienbreite:	120 mm
Brutto Gewicht:	ca. 48 kg	Tischmaße:	260x190 mm	Verpackungsmaße:	ca. 700 x 550 x 700 mm (mit Maschinensockel: 700 x 800 x 1600 mm)